

Grundreinigung von elastischen Bodenbelägen



Sichern Sie die Langlebigkeit ihrer elastischen Bodenbeläge durch regelmäßige Grundreinigungen.

Gerade im Gesundheitswesen, Pflegeeinrichtungen aber auch in Schulen, Kindergärten und gewerblichen Objekten, werden besonders hohe Ansprüche an Qualität, Reinigung und Pflege der Böden – immerhin die am meisten beanspruchten Flächen – gestellt. In der Praxis haben sich elastische Bodenbeläge wie Linoleum, PVC oder Kautschukbeläge in puncto Lebensdauer, Trittsicherheit und Pflege als besonders geeignet erwiesen.

Durch die hohe Beanspruchung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung und Neueinpflege des Bodenbelages erforderlich. Hierbei haben sich Beschichtungssysteme auf Polyacrylat- oder ähnlicher Polymerbasis hervorragend bewährt. Sie schützen die Bodenbeläge vor Verschleißerscheinungen und vereinfachen die Unterhaltsreinigung. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann eine Grundreinigung in gewerblichen Bereichen z. B. alle 12 Monate notwendig sein. Alte Pflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände (schmutzige Aufschichtungen von ungeeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln, wie Polymere oder Selbstglanzdispersionen), beeinträchtigen das Aussehen der Beläge und bieten keinen ausreichenden Schutz vor Beschädigung und Verschleiß.

Unmittelbar nach jeder Grundreinigung sollte der Bodenbelag vor dem Begehen seine „erste Pflege“ erhalten. Erst die richtige Pflege gewährleistet lange Lebensdauer und ein immer schönes Aussehen. Mit modernen Pflegemitteln ist Sauberkeit und Hygiene kein Problem.

Tipp: Durch zwischenzeitliches Cleanern bzw. rechtzeitige Trockenfilmsanierung können die Kosten einer Grundreinigung gesenkt werden.

„Durch regelmäßige Grundreinigungen und Einpflege des Bodenbelages sparen Sie sich den teuren Austausch!“

Marcel Kwanka, Teamleiter
Fachabteilung Gebäudereinigung



Leistungen und Fakten

- ▀ Grobschmutz durch Feuchtwischen oder Saugen entfernen.
- ▀ Die nach Herstellerangaben und Verschleißzustand erstellte Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden verteilen und einwirken lassen.
- ▀ Den Boden mit der Einscheibenmaschine, Pad oder Schrubbürste gründlich bearbeiten.
- ▀ Die Schmutzflotte sofort mit Nass-Sauger absaugen und mit klarem Wasser ausreichend neutralisieren.
- ▀ Bodenbelag komplett absaugen, abtrocknen lassen und nach Herstellerangaben mehrfach einpflegen.